


Podatkovni list izdelka: LID13449--

Ilma-R/A1 LED 15W 3000K 1260lm, IP65, aluminij



Krivulja svetlobne razdelitve



Tehnični podatki

Svetlobni tok (lm) (lm)	1800
Barva svetlobe	toplo bela
Barvna temperatura (K)	3000
Barvni indeks	≥80
Življenjska doba	50.000h
Možnost zatemnitve	Ne
Zaščitni razred	I
Stopnja zaščite	IP65
Vrsta sijalk	Reflektor

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Svetilno telo	COB LED
Število svetilk	1
Grlo	LED Platine
Kot sevanja (°)	50
Sistemska učinkovitost (lm/W)	90
Factor moči	0,9
moč (W)	20
Krmilna naprava	LED napajalnik
Delovna napetost AC (V)	220-240
Frekvenca (Hz)	50/60
Montaža	Nadgradna stropna Stenska Talna nadgradna
Barva	aluminij
Material	Plastika Aluminij Steklo
Dolžina (mm)	147
Višina (mm)	175
Premer (mm)	105
ØxV mm	105x175

Merska skica: Ilma-R/A1 LED 15W 3000K 1260lm, IP65, aluminij



Opis	Šifra
Ilma-R/A1 LED 15W 3000K 1260lm, IP65, aluminij	LID13449