

Podatkovni list izdelka: LID13529--

Sutil-Q LED 8W 6000K 461lm, IP40, siva

Recessed downlight, complete with driver



Tehnični podatki

Svetlobni tok (lm) (lm)	461
Barva svetlobe	barva dneve svetlobe
Barvna temperatura (K)	6000
Barvni indeks	≥80
Možnost zatemnitve	Ne
Zaščitni razred	II
Stopnja zaščite	IP40
Vrsta sijalk	Stropna vgradna svetila
Svetilno telo	SMD LED
Število svetilk	1
Grlo	LED Platine
Kot sevanja (°)	120
moč (W)	8
Delovna napetost AC (V)	100-240
Montaža	Stropna vgradna
Globina montaže (mm)	40
Barva	siva
Material	Aluminij
Dolžina (mm)	108

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Širina (mm)	108
Višina (mm)	20
Dodatna oprema	LID14224--; LID16949--
DxŠxV mm	108x108x20

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Sutil-Q LED 8W 6000K 461lm, IP40, siva Recessed downlight, complete with driver	LID13529
Dodatna oprema	
Napajalnik 89045L LED DALI 1-10V izhod 350-1100mA 230V z možnostjo zatemnjevanja (push to dim), nastavljiv izhodni tok s pomočjo DIP stikala	LID14224
Sponka hitra 32A 2x3-polna	LID16949