


Podatkovni list izdelka: LID13533--

# Sutil Quadro LED panel, 16W, 3000K, 884lm, 110°, IP40, siv **€ECONOMY**




## Tehnični podatki

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Izrez (mm)              | 152x152                            |
| Vrsta sijalk            | LED Panel                          |
| Montaža                 | Stenska vgradna<br>Stropna vgradna |
| Barva                   | siva                               |
| Material                | Aluminij                           |
| Prekritje               | opal                               |
| Proizvajalec            | 06-One Light                       |
| Kot sevanja (°)         | 120                                |
| Krmilna naprava         | LED napajalnik                     |
| Delovna napetost AC (V) | 100-240                            |
| Vhodna napetost AC (V)  | 100-240                            |
| Izhodna napetost DC (V) | 23-28                              |
| Izhodni tok (A)         | 0,50                               |
| Svetilno telo           | SMD LED                            |

## Tehnični podatki - Nadaljevanje

|                                 |                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Moč (W)                         | 16                                                      |
| Barva svetlobe                  | toplo bela                                              |
| Barvna temperatura (K)          | 3000                                                    |
| Barvni indeks                   | ≥80                                                     |
| Svetlobni tok (lm) (lm)         | 884                                                     |
| Število svetilk                 | 1                                                       |
| Življenjska doba                | 30000                                                   |
| Možnost zatemnitve              | Da, z optimalnim napajalnikom z možnostjo zatemnjevanja |
| Zaščitni razred                 | II                                                      |
| Stopnja zaščite                 | IP40                                                    |
| Razred energetske učinkovitosti | A                                                       |
| S svetlobnim virom              | da                                                      |
| DxŠxV mm                        | 168x168x20                                              |
| Izrez (mm)                      | 152x152                                                 |

## Merska skica: Sutil Quadro LED panel, 16W, 3000K, 884lm, 110°, IP40, siv



## Tabela izdelkov

| Opis                                                       | Šifra    |
|------------------------------------------------------------|----------|
| Sutil Quadro LED panel, 16W, 3000K, 884lm, 110°, IP40, siv | LID13533 |
| <b>Dodatna oprema</b>                                      |          |
| opcijski zatemnilni LED napajalnik za Sutil Quadro 16W     | LID13554 |