


Podatkovni list izdelka: LID13534--

Sutil Quadro LED panel, 16W, 4000K, 884lm, 110°, IP40, siv **€ECONOMY**



Tehnični podatki

Izrez (mm)	152x152
Vrsta sijalk	LED Panel
Montaža	Stenska vgradna Stropna vgradna
Barva	siva
Material	Aluminij
Prekritje	opal
Proizvajalec	06-One Light
Kot sevanja (°)	120
Krmilna naprava	LED napajalnik
Delovna napetost AC (V)	100-240
Vhodna napetost AC (V)	100-240
Izhodna napetost DC (V)	23-28
Izhodni tok (A)	0,50
Svetilno telo	SMD LED

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Grlo	LED Platine
Moč (W)	16
Barva svetlobe	navtržno bela
Barvna temperatura (K)	4000
Barvni indeks	≥80
Svetlobni tok (lm) (lm)	884
Število svetilk	1
Življenjska doba (h)	30000
Možnost zatemnitve	Da, z optimalnim napajalnikom z možnostjo zatemnjevanja
Zaščitni razred	II
Stopnja zaščite	IP40
Razred energetske učinkovitosti	A
S svetlobnim virom	da
DxŠxV mm	168x168x20
Izrez (mm)	152x152

Merska skica: Sutil Quadro LED panel, 16W, 4000K, 884lm, 110°, IP40, siv




Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Sutil Quadro LED panel, 16W, 4000K, 884lm, 110°, IP40, siv	LID13534
Dodatna oprema	
opcijski zatemnilni LED napajalnik za Sutil Quadro 16W	LID13554