

Podatkovni list izdelka: LID13548--

Sutil-Q LED 30W 6000K 2174lm, IP40, siva

Recessed downlight, complete with driver



Tehnični podatki

Vrsta sijalk	Stropna vgradna svetila
Montaža	Stropna vgradna
Barva	siva
Material	Aluminij
Proizvajalec	O6-One Light
Kot sevanja (°)	120
Krmilna naprava	LED napajalnik
Delovna napetost AC (V)	100-240
Svetilno telo	SMD LED
Grlo	LED Platine
Moč (W)	30
Barva svetlobe	barva dneve svetlobe
Barvna temperatura (K)	6000
Barvni indeks	≥80
Svetlobni tok (lm) (lm)	2174
Število svetilk	1
Možnost zatemnitve	Da, z optimalnim napajalnikom z možnostjo zatemnjevanja
Zaščitni razred	II
Stopnja zaščite	IP40

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Globina montaže (mm)	40
S svetlobnim virom	da
DxŠxV mm	300x300x20

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Sutil-Q LED 30W 6000K 2174lm, IP40, siva Recessed downlight, complete with driver	LID13548
Dodatna oprema	
Napajalnik 89045L LED DALI 1-10V izhod 350-1100mA 230V z možnostjo zatemnjevanja (push to dim), nastavljiv izhodni tok s pomočjo DIP stikala	LID14224
LED napajalnik 1-10V&Push to dimm, 250-700mA 12-24V DC 8-16W zatemnjevanje s tipko	LID13671
Napajalnik 89045L LED DALI 1-10V izhod 350-1100mA 230V z možnostjo zatemnjevanja (push to dim), nastavljiv izhodni tok s pomočjo DIP stikala	LID14224