

Podatkovni list izdelka: LID13638--

Sutil-R LED 40W 6000K 2800lm, IP40, bela

Recessed downlight, complete with driver



Tehnični podatki

Proizvajalec	O6-One Light
Svetlobni tok (lm) (lm)	2800
Barva svetlobe	barva dnevne svetlobe
Barvna temperatura (K)	6000
Barvni indeks	≥80
Zaščitni razred	II
Stopnja zaščite	IP40
Vrsta sijalk	Stropna vgradna svetila
Svetilno telo	SMD LED
Število svetilk	1
Grlo	LED Platine
Kot sevanja (°)	120
moč (W)	40
Delovna napetost AC (V)	100-240
Montaža	Stropna vgradna
Globina montaže (mm)	40
Barva	bela
Material	Aluminij
Dodatna oprema	LID14224--

Tehnični podatki - Nadaljevanje

ØxV mm

420x20

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Sutil-R LED 40W 6000K 2800lm, IP40, bela Recessed downlight, complete with driver	LID13638
Dodatna oprema	
Napajalnik 89045L LED DALI 1-10V izhod 350-1100mA 230V z možnostjo zatemnjevanja (push to dim), nastavljen izhodni tok s pomočjo DIP stikala	LID14224