

Podatkovni list izdelka: LID13993--

Sutil Quadro2 LED 8W, 4000K, 560lm, 120°, IP40, bel

ECONOMY

LED vgradni panel



Tehnični podatki

Svetlobni tok (lm) (lm)	560
Barva svetlobe	hladno bela
Barvna temperatura (K)	4000
Barvni indeks	≥80
Življenjska doba	30.000h
Možnost zatemnitve	Ne
Zaščitni razred	II
Stopnja zaščite	IP40
Vrsta sijalk	LED Panel
Svetilno telo	SMD 2835
S svetlobnim virom	da
Število svetilk	1
Grlo	LED Platine
Kot sevanja (°)	120

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Sistemska učinkovitost (lm/W)	70
Factor moči	0,6
moč (W)	8
Krmilna naprava	LED napajalnik
Delovna napetost AC (V)	220-240
Frekvenca (Hz)	50/60
Montaža	Stropna vgradna
Izrez (mm)	105x105
Globina montaže (mm)	50
Barva	bela
Material	Aluminijasta litina Plastika Akril
Dolžina (mm)	120
Širina (mm)	120
Višina (mm)	22
Dodatna oprema	LID 14224--; LID 16949--
DxŠxV mm	120x120x22
Izrez (mm)	105x105

Merska skica: Sutil Quadro2 LED 8W, 4000K, 560lm, 120°, IP40, bel




Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Sutil Quadro2 LED 8W, 4000K, 560lm, 120°, IP40, bel	LID 13993
LED vgradni panel	
Dodatna oprema	
Napajalnik 89045L LED DALI 1-10V izhod 350-1100mA 230V	LID 14224
z možnostjo zatemnjevanja (push to dim), nastavljen izhodni tok s pomočjo DIP stikala	
Sponka hitra 32A 2x3-polna	LID 16949