

Podatkovni list izdelka: LID13997--

Sutil Quadro2 LED 16W, 3000K, 960lm, 120°, IP40, siv **ECONOMY**

LED vgradni panel



Tehnični podatki

Svetlobni tok (lm) (lm)	960
Barva svetlobe	toplo bela
Barvna temperatura (K)	3000
Barvni indeks	≥80
Možnost zatemnitve	Ne
Zaščitni razred	II
Stopnja zaščite	IP40
Vrsta sijalk	LED Panel
Svetilno telo	SMD LED
S svetlobnim virom	da
Število svetilk	1
Grlo	LED Platine
Kot sevanja (°)	120
Sistemska učinkovitost (lm/W)	60

Tehnični podatki - Nadaljevanje

moč (W)	16
Krmilna naprava	LED napajalnik
Delovna napetost AC (V)	230
Montaža	Stropna vgradna
Izrez (mm)	155x155
Globina montaže (mm)	50
Barva	siva
Material	Aluminij
Dolžina (mm)	173
Širina (mm)	173
Višina (mm)	22
Dodatna oprema	LID14224--
DxŠxV mm	173x173x22
Izrez (mm)	155x155

Merska skica: Sutil Quadro2 LED 16W, 3000K, 960lm, 120°, IP40, siv




Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Sutil Quadro2 LED 16W, 3000K, 960lm, 120°, IP40, siv LED vgradni panel	LID13997
Dodatna oprema	
Napajalnik 89045L LED DALI 1-10V izhod 350-1100mA 230V z možnostjo zatemnjevanja (push to dim), nastavljiv izhodni tok s pomočjo DIP stikala	LID14224