

Podatkovni list izdelka: LID14002--

Sutil Quadro2 LED 22W, 4000K, 1540lm, 120°, IP40, siv **ECONOMY**

LED vgradni panel



Tehnični podatki

Proizvajalec	06-One Light
Svetlobni tok (lm) (lm)	1540
Barva svetlobe	nevtrarno bela
Barvna temperatura (K)	4000
Barvni indeks	≥80
Možnost zatemnitve	Ne
Zaščitni razred	II
Stopnja zaščite	IP40
Razred energetske učinkovitosti	A
Vrsta sijalk	LED Panel
Svetilno telo	SMD LED
S svetlobnim virom	da
Število svetilk	1
Grlo	LED Platine

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Kot sevanja (°)	120
moč (W)	22
Krmilna naprava	LED napajalnik
Delovna napetost AC (V)	230
Montaža	Stropna vgradna
Izrez (mm)	210x210
Globina montaže (mm)	50
Barva	siva
Material	Aluminij
Dolžina (mm)	225
Širina (mm)	225
Višina (mm)	22
Dodatna oprema	LID14022--
DxŠxV mm	225x225x22
Izrez (mm)	210x210
Moč (W)	22

Merska skica: Sutil Quadro2 LED 22W, 4000K, 1540lm, 120°, IP40, siv




Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Sutil Quadro2 LED 22W, 4000K, 1540lm, 120°, IP40, siv	LID14002
LED vgradni panel	
Dodatna oprema	
LED napajalnik 540mA 22W za Sutil 2, Triac zatemnilni	LID14022