

Podatkovni list izdelka: LID14003--

Sutil Quadro2 LED 22W, 3000K, 1320lm, 120°, IP40, siv **€ECONOMY**

LED vgradni panel



Tehnični podatki

Izrez (mm)	210x210
Vrsta sijalk	LED Panel
Montaža	Stropna vgradna
Barva	siva
Material	Aluminij
Proizvajalec	O6-One Light
Kot sevanja (°)	120
Krmilna naprava	LED napajalnik
Delovna napetost AC (V)	230
Svetilno telo	SMD LED
Grlo	LED Platine
Moč (W)	22
Barva svetlobe	toplo bela
Barvna temperatura (K)	3000

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Barvni indeks	≥80
Svetlobni tok (lm) (lm)	1320
Število svetilk	1
Možnost zatemnitve	Ne
Zaščitni razred	II
Stopnja zaščite	IP40
Razred energetske učinkovitosti	A
Globina montaže (mm)	50
S svetlobnim virom	da
DxŠxV mm	225x225x22
Izrez (mm)	210x210

Merska skica: Sutil Quadro2 LED 22W, 3000K, 1320lm, 120°, IP40, siv




Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Sutil Quadro2 LED 22W, 3000K, 1320lm, 120°, IP40, siv LED vgradni panel	LID14003
Dodatna oprema	
LED napajalnik 540mA 22W za Sutil 2, Triac zatemnilni	LID14022