

Podatkovni list izdelka: LID 14010--

# Sutil Quadro2 LED 30W, 6000K, 2100lm, 120°, IP40, bel €ECONOMY

LED vgradni panel




## Tehnični podatki

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Svetlobni tok (lm) (lm) | 2100                  |
| Barva svetlobe          | barva dneвне svetlobe |
| Barvna temperatura (K)  | 6000                  |
| Barvni indeks           | ≥80                   |
| Življenjska doba        | 30.000h               |
| Možnost zatemnitve      | Ne                    |
| Zaščitni razred         | II                    |
| Stopnja zaščite         | IP40                  |
| Vrsta sijalk            | LED Panel             |
| Svetilno telo           | SMD 2835              |
| S svetlobnim virom      | da                    |
| Število svetilk         | 1                     |
| Grlo                    | LED Platine           |
| Kot sevanja (°)         | 120                   |

## Tehnični podatki - Nadaljevanje

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Sistemska učinkovitost (lm/W) | 70                                       |
| Factor moči                   | 0,9                                      |
| moč (W)                       | 30                                       |
| Krmilna naprava               | LED napajalnik                           |
| Delovna napetost AC (V)       | 220-240                                  |
| Frekvenca (Hz)                | 50/60                                    |
| Montaža                       | Stropna vgradna                          |
| Izrez (mm)                    | 280x280                                  |
| Globina montaže (mm)          | 50                                       |
| Barva                         | bela                                     |
| Material                      | Aluminijasta litina<br>Plastika<br>Akril |
| Dolžina (mm)                  | 300                                      |
| Širina (mm)                   | 300                                      |
| Višina (mm)                   | 22                                       |
| Dodatna oprema                | LID 14224--; LID 16949--                 |
| DxŠxV mm                      | 300x300x22                               |
| Izrez (mm)                    | 280x280                                  |

## Merska skica: Sutil Quadro2 LED 30W, 6000K, 2100lm, 120°, IP40, bel



## Tabela izdelkov

| Opis                                                                                                                                            | Šifra    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Sutil Quadro2 LED 30W, 6000K, 2100lm, 120°, IP40, bel<br>LED vgradni panel                                                                      | LID14010 |
| <b>Dodatna oprema</b>                                                                                                                           |          |
| Napajalnik 89045L LED DALI 1-10V izhod 350-1100mA 230V<br>z možnostjo zatemnjevanja (push to dim), nastavljen izhodni tok s pomočjo DIP stikala | LID14224 |
| Sponka hitra 32A, 2x L-N-PE                                                                                                                     | LID16949 |