

Podatkovni list izdelka: LID14012--

Sutil Quadro2 LED 30W, 3000K, 1800lm, 120°, IP40, bel **ECONOMY**

LED vgradni panel



Tehnični podatki

svetlobni tok (lm) (lm)	1800
barva svetlobe	toplo bela
barvna temperatura (K)	3000
indeks barvnega videza Ra	≥80
življenjska doba	30.000h
zatemnilno	ne
zaščitni razred	II
stopnja mehanske zaščite	IP40
vrsta svetilke	LED panel
vklij. s svetlobnim virom	da
število svetilk	1
okov	LED Platine
kot osvetlitve (°)	120
sistemska učinkovitost (lm/W)	60

Tehnični podatki - Nadaljevanje

faktor moči	0,9
moč (W)	30
krmilna naprava	LED napajalnik
delovna napetost AC (V)	220-240
frekvenca (Hz)	50/60
montaža	podometna vgradna
izrez (mm)	280x280
vgradna globina (mm)	50
barva	bela
material	akril umetna masa tlačno liti aluminij
dolžina (mm)	300
širina (mm)	300
višina (mm)	22
dodatni pribor	LID16598--
DxŠxV mm	300x300x22
izrez (mm)	280x280

Merska skica: Sutil Quadro2 LED 30W, 3000K, 1800lm, 120°, IP40, bel




Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Sutil Quadro2 LED 30W, 3000K, 1800lm, 120°, IP40, bel LED vgradni panel	LID14012
dodatni pribor	
89050TLD DALI/PUSH TO DIM/ 1-10V /TRIAC univ. napajalnik 50W IP20 230V; 23 DRIVERS	LID16598