

Podatkovni list izdelka: LID14358--

89406/W bela varnostna 1W IP44 M3 h stenska/stropna montaža

varnostna svetilka, stenska/stropna montaža; 22 EMERGENCY LIGHTS



Informacija o izdelku

1W Emergency LED ceiling Plexiglass Exit sign._x000D_ Supplied with non-dimmable LED driver._x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific_x000D_ standards.

Tehnični podatki

varnostna svetilka	varnostna svetilka 3h
zatemnilno	ne
zaščitni razred	II
stopnja mehanske zaščite	IP44
vrsta svetilke	stropna svetilka
svetlobi vir/sijalka	LED
okov	LED Platine
moč (W)	1
krmilna naprava	LED napajalnik
delovna napetost AC (V)	220-240
vhodna napetost AC (V)	220-240
frekvenca (Hz)	50/60
montaža	nadgradna stropna

Tehnični podatki - Nadaljevanje

barva	bela
material	umetna masa
dolžina (mm)	300
višina (mm)	205
dodatni pribor	LID16949--
ØxV mm	305x205

Merska skica: 89406/W bela varnostna 1W IP44 M3 h stenska/stropna montaža




Tabela izdelkov

Opis	Šifra
89406/W bela varnostna 1W IP44 M3 h stenska/stropna montaža varnostna svetilka, stenska/stropna montaža; 22 EMERGENCY LIGHTS	LID14358
dodatni pribor	
050180E konektor hitri priklop kablov 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949