

Podatkovni list izdelka: LID14793--

10120G/W/C bela 20W CW IP65 230V

vgradni reflektor Downlight z napajalnikom; 06 DOWNLIGHT FIX LED



Informacija o izdelku

20W LED recessed downlight, IP65. Suitable for Indoor/Outdoor installation. Complete with 500mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnični podatki

svetlobni tok (lm) (lm)	1880
barva svetlobe	nevtrarno bela
barvna temperatura (K)	4000
indeks barvnega videza Ra	≥80
zatemnilno	ne
zaščitni razred	II
stopnja mehanske zaščite	IP65
vrsta svetilke	stropna vgradna svetila
vklij. s svetlobnim virom	da
okov	LED Platine
kot osvetlitve (°)	60
sistemska učinkovitost (lm/W)	94
faktor moči	0,9
moč (W)	20
krmilna naprava	LED napajalnik

Tehnični podatki - Nadaljevanje

delovna napetost AC (V)	220-240
vhodna napetost AC (V)	220-240
delovni tok mA (mA)	550
vhodni tok (A)	0,50
frekvenca (Hz)	50/60
montaža	podometna vgradna
izrez (mm)	Ø 120
vgradna globina (mm)	105
barva	bela
material	tlačno liti aluminij
premer (mm)	135
dodatni pribor	LID16949--
ØxV mm	135x75
IZREZ (mm)	Ø 120

Merska skica: 10120G/W/C bela 20W CW IP65 230V



Tabela izdelkov

Opis	Šifra
10120G/W/C bela 20W CW IP65 230V vgradni reflektor Downlight z napajalnikom; 06 DOWNLIGHT FIX LED	LID14793
dodatni pribor	
050180E konektor hitri priklop kablov 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949