

Podatkovni list izdelka: LID14808--

10130CA/W/W bela 30W WW IP20 60° 230V

vgradni reflektor Downlight z napajalnikom; 06 DOWNLIGHT FIX LED



Informacija o izdelku

30W LED recessed downlight, IP20. Ideal for general lighting applications. Complete with 750mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnični podatki

svetlobni tok (lm) (lm)	2700
barva svetlobe	toplo bela
barvna temperatura (K)	3000
indeks barvnega videza Ra	≥80
življenjska doba	30.000h
zatemnilno	ne
zaščitni razred	II
stopnja mehanske zaščite	IP20
vrsta svetilke	stropna vgradna svetila
vklij. s svetlobnim virom	da
okov	LED Platine
kot osvetlitve (°)	60
sistemska učinkovitost (lm/W)	90

Tehnični podatki - Nadaljevanje

faktor moči	0,9
moč (W)	30
krmilna naprava	LED napajalnik
delovna napetost AC (V)	220-240
vhodna napetost AC (V)	220-240
delovni tok mA (mA)	750
vhodni tok (A)	0,75
frekvenca (Hz)	50/60
montaža	podometna vgradna
izrez (mm)	Ø 210
vgradna globina (mm)	140
barva	bela
material	tlačno liti aluminij
premer (mm)	230
dodatni pribor	LID16949--
ØxV mm	230x110
IZREZ (mm)	Ø 210

Merska skica: 10130CA/W/W bela 30W WW IP20 60° 230V



Tabela izdelkov

Opis	Šifra
10130CA/W/W bela 30W WW IP20 60° 230V vgradni reflektor Downlight z napajalnikom; 06 DOWNLIGHT FIX LED	LID14808
dodatni pribor	
050180E konektor hitri priklop kablov 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949