

Podatkovni list izdelka: LID14852--

Reflektor Sutil Round2 LED 12W 4000K 840lm 120° IP40 črn

vgradni, z napajalnikom



Informacija o izdelku

12W slim downlight LED, IP40, ideal for commercial applications such as offices, galleries and showrooms. Supplied with 250mA non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnični podatki

svetlobni tok (lm) (lm)	840
barva svetlobe	hladno bela
barvna temperatura (K)	4000
indeks barvnega videza Ra	≥80
življenjska doba	30.000h
zatemnilno	ne
zaščitni razred	II
stopnja mehanske zaščite	IP40
vklij. s svetlobnim virom	da
okov	LED Platine
kot osvetlitve (°)	120
sistemska učinkovitost (lm/W)	70
faktor moči	0,9

Tehnični podatki - Nadaljevanje

moč (W)	12
krmilna naprava	LED napajalnik
delovna napetost AC (V)	220-240
frekvenca (Hz)	50/60
montaža	podometna vgradna
izrez (mm)	Ø 155
vgradna globina (mm)	50
barva	črna
material	akril umetna masa tlačno liti aluminij
premer (mm)	173
dodatni pribor	LID16949--
IZREZ (mm)	Ø 155

Merska skica: Reflektor Sutil Round2 LED 12W 4000K 840lm 120° IP40 črn



Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Reflektor Sutil Round2 LED 12W 4000K 840lm 120° IP40 črn vgradni, z napajalnikom	LID14852
dodatni pribor	
050180E konektor hitri priklop kablov 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949