

Podatkovni list izdelka: LID15009--

11104K/W/W bela 3W@350mA 5W@500mA WW nastavljiv DARK LIGHT

hitra montaža, obroč je treba naročiti posebej potreben 350-500mA napajalnik; 04 REC
SPOTS ADJ LED



Informacija o izdelku

4W COB LED adjustable recessed spot with interchangeable rings. Ring must be ordered separately. Requires 350/500mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnični podatki

svetlobni tok (lm) (lm)	400
barva svetlobe	toplo bela
barvna temperatura (K)	3000
indeks barvnega videza Ra	≥80
zatemnilno	odvisno od napajalnika da
zaščitni razred	III
stopnja mehanske zaščite	IP20
vrsta svetilke	stropna vgradna svetila
vklij. s svetlobnim virom	da
okov	LED Platine
kot osvetlitve (°)	35

Tehnični podatki - Nadaljevanje

sistemska učinkovitost (lm/W)	80
moč (W)	3;5
krmilna naprava	potrebno naročiti posebej
delovni tok mA (mA)	350/500
vhodni tok (A)	0,35/0,5
montaža	podometna vgradna
izrez (mm)	Ø 60
vgradna globina (mm)	80
barva	bela
material	aluminij
premer (mm)	68
dodatni pribor	LID 16949--
potrebna oprema	LID 15012--; LID 15015--; LID 15014--; LID 15013--; LID 13677--; LID 16462--;
ØxV mm	68x62
IZREZ (mm)	Ø 60

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
11104K/W/W bela 3W@350mA 5W@500mA WW nastavljiv DARK LIGHT hitra montaža, obroč je treba naročiti posebej potreben 350-500mA napajalnik; 04 REC SPOTS ADJ LED	LID15009
potrebna oprema	
050100/B črn obroč za 11104K 04 REC SPOTS ADJ LED	LID15012
050100/BS medeninast obroč za 11104K 04 REC SPOTS ADJ LED	LID15015
050100/C krom obroč za 11104K 04 REC SPOTS ADJ LED	LID15014
050100/CU bakren obroč za 11104K 04 REC SPOTS ADJ LED	LID15013
89004 napajalnik 350mA 1-4W IP66 230V 23 DRIVERS	LID13677
89004T napajalnik zatemnilni 350mA 2-4W IP66 230V 23 DRIVERS	LID16462
dodatni pribor	
050180E konektor hitri priklop kablov 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949