


Podatkovni list izdelka: LID15017--

11107K/B/W črna 6,5W WW 700mA nastavljivo DARK LIGHT

hitra montaža, obroč je treba naročiti posebej brez 700mA napajalnika; 04 REC SPOTS ADJ LED



Informacija o izdelku

6,5W COB LED adjustable recessed spot with interchangeable rings. Ring must be ordered separately. Requires 700mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnični podatki

svetlobni tok (lm) (lm)	550
barva svetlobe	toplo bela
barvna temperatura (K)	3000
indeks barvnega videza Ra	≥80
zatemnilno	odvisno od napajalnika da
zaščitni razred	III
stopnja mehanske zaščite	IP20
vrsta svetilke	stropna vgradna svetila
vklij. s svetlobnim virom	da
okov	LED Platine
kot osvetlitve (°)	35

Tehnični podatki - Nadaljevanje

sistemska učinkovitost (lm/W)	84
moč (W)	6,50
krmilna naprava	potrebno naročiti posebej
delovni tok mA (mA)	700
vhodni tok (A)	0,70
montaža	podometna vgradna
izrez (mm)	Ø 76
vgradna globina (mm)	100
barva	črna
material	aluminij
premer (mm)	85
dodatni pribor	LID16949--
potrebna oprema	LID15019--; LID15022--; ; LID15020--; LID15018--; LID15637--;LID17390--
ØxV mm	85x73
IZREZ (mm)	Ø 76

Merska skica: 11107K/B/W črna 6,5W WW 700mA nastavljivo DARK LIGHT



Tabela izdelkov

Opis	Šifra
11107K/B/W črna 6,5W WW 700mA nastavljivo DARK LIGHT hitra montaža, obroč je treba naročiti posebej brez 700mA napajalnika; 04 REC SPOTS ADJ LED	LID15017
potrebna oprema	
050102/B črn obroč za 11107K 04 REC SPOTS ADJ LED	LID15019
050102/BS medeninast obroč za 11107K 04 REC SPOTS ADJ LED	LID15022
050102/CU bakren obroč za 11107K 04 REC SPOTS ADJ LED	LID15020
050102/W bel obroč za 11107K 04 REC SPOTS ADJ LED	LID15018
89008A napajalnik 700mA 4-8W 230V 23 DRIVERS	LID15637
89008AT napajalnik zatemnilni 700mA 6-8W 230V 23 DRIVERS	LID17390
dodatni pribor	
050180E konektor hitri priklop kablov 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949