


Podatkovni list izdelka: LID15115--

Dewy 2 LED 70W 4000K 5600lm 230V IP65 L=1515mm PC/PC siva

IK08, industrijska svetilka za vlažne prostore, z napajalnikom



Krivulja svetlobne porazdelitve



Tehnični podatki

Svetlobni tok (lm) (lm)	7000
Barva svetlobe	hladno bela
Barvna temperatura (K)	4000
Barvni indeks	≥80
Življenjska doba	30.000h
Možnost zatemnitve	ne
Zaščitni razred	I
Stopnja zaščite	IP65

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Odpornost na udarce	IK08
Vrsta sijalk	vodotesne svetilke
S svetlobnim virom	da
Grlo	LED Platine
Sistemska učinkovitost (lm/W)	100
Factor moči	0,9
moč (W)	70
Krmilna naprava	LED napajalnik
Delovna napetost AC (V)	220-240
Vhodna napetost AC (V)	230
Frekvenca (Hz)	50/60
montaža	nadgradna stropna stenska
Barva	siva
Material	PC
Prekritje	opalno
Dolžina (mm)	1515
Širina (mm)	113
Višina (mm)	80
Dodatna oprema	LID16949--
DxŠxV mm	1515x113x80

Merska skica: Dewy 2 LED 70W 4000K 5600lm 230V IP65 L=1515mm PC/PC siva



Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Dewy 2 LED 70W 4000K 5600lm 230V IP65 L=1515mm PC/PC siva	LID15115
IK08, industrijska svetilka za vlažne prostore, z napajalnikom	
Dodatna oprema	
Sponka hitra 32A, 2x L-N-PE	LID16949