

Podatkovni list izdelka: LID15531--

7841 / C linearni neonska 24VDC CW 5m zvitek 14,4W/m IP66 DIM

zatemnilna, silikonska LED cev; 08 STRIPS & PROFILES



Informacija o izdelku

Linear neonflex 24V DC, 140LEDs/meter, 14,4W/meter. Supplied in 5 meters roll. Can be cut every 5cm. Complete with 4pcs End Caps Requires 24V DC constant voltage LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnični podatki

barva svetlobe	nevtrarno bela
barvna temperatura (K)	4000
indeks barvnega videza Ra	≥90
življenjska doba	54.000h
zatemnilno	odvisno od napajalnika da
zaščitni razred	III
stopnja mehanske zaščite	IP66
vrsta svetilke	LED trak
vklij. s svetlobnim virom	da
okov	LED Platine
sistemska učinkovitost (lm/W)	25
krmilna naprava	potrebno naročiti posebej

Tehnični podatki - Nadaljevanje

delovna napetost DC (V)	24
vhodna napetost DC (V)	24
montaža	talna nadgradna stenska nadgradna nadgradna stropna
material	silikon
dolžina (mm)	5000
širina (mm)	6
višina (mm)	10
dodatni pribor	LID16949--
DxŠxV mm	5000x6x10
svetlobni tok/m (lm/m) (lm/m)	360

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
7841 /C linearni neonska 24VDC CW 5m zvitek 14,4W/m IP66 DIM zatemnilna, silikonska LED cev; 08 STRIPS & PROFILES	LID15531
dodatni pribor	
050180E konektor hitri priklop kablov 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949