

Podatkovni list izdelka: LID15649--

12205T/B črn GU10 2x10W 100-240V

nadgradni reflektor downlight; 12 WALL & CEILING



Informacija o izdelku

2x10W MR16 GU10 Ceiling Light. _x000D_ _x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnični podatki

zatemnilno	da
	odvisno od vira svetlobe
zaščitni razred	I
stopnja mehanske zaščite	IP20
vrsta svetilke	stropna svetilka
svetlobi vir/svetilka	LED Retrofit MR16
vklij. s svetlobnim virom	ne
število svetilk	2
okov	GU10
moč (W)	20
delovna napetost AC (V)	100-240
vhodna napetost AC (V)	100-240
delovni tok mA (mA)	
frekvenca (Hz)	50/60
montaža	nadgradna stropna

Tehnični podatki - Nadaljevanje

barva	črna
material	aluminij
dolžina (mm)	160
širina (mm)	60
višina (mm)	94
dodatni pribor	LID 17278--; LID 17279--; LID 17203--; LID 13226--; LID 14508--; LID 15671--; LID 16949--; LID 16223--; LID 13106--
DxŠxV mm	160x60x94

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
12205T/B črn GU10 2x10W 100-240V nadgradni reflektor downlight; 12 WALL & CEILING	LID 15649
dodatni pribor	
7305EG/W 5W GU10 WW 230V IP44 za zaprte svetilke Primerne za zaprte svetilke z visoko temperaturo okolice; 25 LAMPS	LID 17278
7305EGD/W 5W GU10 WW IP44 zatemnilna za zaprte svetilke Primerne za zaprte svetilke z visoko temperaturo okolice; 25 LAMPS	LID 17279
7304GE/W varnostna SMD 4W 3h WW GU10 60° TRIAC zatemnilna varnostna sijalka, prilagojena samo za neprekinjeno delovanje; 25 LAMPS	LID 17203
7306CG/W reflektor kvadratni bel 6W WW GU10 60° 230V 25 LAMPS	LID 13226
7306CGD/W bel kvadratni reflektor 6W WW GU10 60° 230V zatemnilni; 25 LAMPS	LID 14508
7306CBG/W črna reflektorska sijalka 6W WW GU10 60° 230V 25 LAMPS	LID 15671
050180E konektor hitri priklop kablov 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID 16949
89002A varnostni set MR16 LED modul 3W 22 EMERGENCY LIGHTS	LID 16223
89009/EME LED zasilni kit za GU10/E27 LED sijalke 3-7W Ta komplet deluje tudi z GU10 LED-žarnicami, ki so primerne za 180V DC napajanje; 22 EMERGENCY LIGHTS	LID 13106