

Podatkovni list izdelka: LID 15773--

Linear BU LED 40/20W 4000K 34°/120° 220-240V IP20 črna

svetilka za profil iz aluminij 3800lm direkt / 1800lm indirekt



Informacija o izdelku

40W UGR17 Linear system with 48 LED spots and 20W uplight for suspended installation, ideal for offices. Complete with 1000mA + 500mA drivers Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnični podatki

svetlobni tok (lm) (lm)	1800 3800
barva svetlobe	hladno bela
barvna temperatura (K)	4000
indeks barvnega videza Ra	≥90
indeks bleščanja (UGR)	<17
zatemnilno	ne
zaščitni razred	I
stopnja mehanske zaščite	IP20
vklij. s svetlobnim virom	da
okov	LED Platine
kot osvetlitve (°)	34/120
zmogljivost sistema (W)	90/95

Tehnični podatki - Nadaljevanje

sistemska učinkovitost (lm/W)	95 / 90
faktor moči	0,9
moč (W)	40 20
krmilna naprava	LED napajalnik
delovna napetost AC (V)	220-240
delovni tok mA (mA)	500/1000
frekvenca (Hz)	50/60
montaža	viseča
dolžina nihala (mm)	300
barva	črna
material	aluminij
dolžina (mm)	1300
širina (mm)	70
višina (mm)	35
dodatni pribor	LID 15783--
DxŠxV mm	1300x70x35

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Linear BU LED 40/20W 4000K 34°/120° 220-240V IP20 črna svetilka za profil iz aluminij 3800lm direkt / 1800lm indirekt	LID15773
dodatni pribor	
050170C/B črn kotnik montažni pribor; za 38150A/38151A/38150B/38150BU/38150C; 11 OFFICE & KITCHEN	LID15783