

Podatkovni list izdelka: LID 15778--

Linear B LED 40W 3400lm 3000K 120° 220-240V IP20 črna

svetilka za profil iz aluminij



Informacija o izdelku

40W UGR19 Linear system with diffuser for surface or suspended installation, ideal for offices. Complete with 1000mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnični podatki

svetlobni tok (lm) (lm)	3400
barva svetlobe	toplo bela
barvna temperatura (K)	3000
indeks barvnega videza Ra	≥90
indeks bleščanja (UGR)	<19
zatemnilno	ne
zaščitni razred	I
stopnja mehanske zaščite	IP20
vrsta svetilke	viseča svetilka stropna svetilka
vklj. s svetlobnim virom	da
okov	LED Platine
kot osvetlitve (°)	120

Tehnični podatki - Nadaljevanje

zmogljivost sistema (W)	85
sistemska učinkovitost (lm/W)	85
faktor moči	0,9
moč (W)	40
krmilna naprava	LED napajalnik
delovna napetost AC (V)	220-240
delovni tok mA (mA)	1000
frekvenca (Hz)	50/60
montaža	viseča nadgradna stropna
dolžina nihala (mm)	300
barva	črna
material	aluminij
dolžina (mm)	1200
širina (mm)	70
višina (mm)	35
dodatni pribor	LID15783--
DxŠxV mm	1200x70x35

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Linear B LED 40W 3400lm 3000K 120° 220-240V IP20 črna svetilka za profil iz aluminij	LID15778
dodatni pribor	
050170C/B črn kotnik montažni pribor; za 38150A/38151A/38150B/38150BU/38150C; 11 OFFICE & KITCHEN	LID15783