

Podatkovni list izdelka: LID16120--

Tilo 10 LED 10W 750lm 4000K 100° 220-240V IP44 bela

svetilka, stropna, vgradna, downlight



Tehnični podatki

Svetlobni tok (lm) (lm)	750
Barva svetlobe	hladno bela
Barvna temperatura (K)	4000
Barvni indeks	≥80
Ocena bleščanja (UGR)	<19
Življenjska doba	30.000h
Možnost zatemnitve	ne
Zaščitni razred	II
Stopnja zaščite	IP44
S svetlobnim virom	da
Grlo	LED Platine
Zmogljivost sistema (W)	75
Sistemska učinkovitost (lm/W)	75
Factor moči	0,9
moč (W)	10
Krmilna naprava	LED napajalnik
Delovna napetost AC (V)	220-240

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Delovni tok mA (mA)	200
Frekvenca (Hz)	50/60
montaža	stropna vgradna
Izrez (mm)	Ø85
Globina montaže (mm)	55
Barva	bela
Material	aluminijasta litina
Višina (mm)	35
Premier (mm)	95
Dodatna oprema	LID16949--
ØxV mm	95x35
Izrez (mm)	Ø85

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Tilo 10 LED 10W 750lm 4000K 100° 220-240V IP44 bela svetilka, stropna, vgradna, downlight	LID16120
Dodatna oprema	
Sponka hitra 32A, 2x L-N-PE	LID16949