

Podatkovni list izdelka: LID16126--

Tilo 30 LED 30W 2250lm 4000K 220-240V IP44 črna

svetilka, stropna, vgradna, downlight



Tehnični podatki

svetlobni tok (lm) (lm)	2250
barva svetlobe	hladno bela
barvna temperatura (K)	4000
indeks barvnega videza Ra	≥80
indeks bleščanja (UGR)	<19
življenjska doba	30.000h
zatemnilno	ne
zaščitni razred	II
stopnja mehanske zaščite	IP44
vklij. s svetlobnim virom	da
okov	LED Platine
zmogljivost sistema (W)	75
sistemska učinkovitost (lm/W)	75
faktor moči	0,9
moč (W)	30
krmilna naprava	LED napajalnik
delovna napetost AC (V)	220-240

Tehnični podatki - Nadaljevanje

delovni tok mA (mA)	750
frekvenca (Hz)	50/60
montaža	podometna vgradna
izrez (mm)	Ø 205
vgradna globina (mm)	65
barva	črna
material	tlačno liti aluminij
višina (mm)	45
premer (mm)	220
dodatni pribor	LID16949--
ØxV mm	220x45
izrez (mm)	Ø 205

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Tilo 30 LED 30W 2250lm 4000K 220-240V IP44 črna svetilka, stropna, vgradna, downlight	LID16126
dodatni pribor	
050180E konektor hitri priklop kablov 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949