

Podatkovni list izdelka: LID16127--

Tilo 30 LED 30W 2250lm 3000K 220-240V IP44 črna

svetilka, stropna, vgradna, downlight



Tehnični podatki

Svetlobni tok (lm) (lm)	2250
Barva svetlobe	toplo bela
Barvna temperatura (K)	3000
Barvni indeks	≥80
Ocena bleščanja (UGR)	<19
Življenjska doba	30.000h
Možnost zatemnitve	Ne
Zaščitni razred	II
Stopnja zaščite	IP44
Svetilno telo	SMD 2835
S svetlobnim virom	da
Grlo	LED Platine
Zmogljivost sistema (W)	75
Sistemska učinkovitost (lm/W)	75
Factor moči	0,9
moč (W)	30
Krmilna naprava	LED napajalnik

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Delovna napetost AC (V)	220-240
Delovni tok mA (mA)	750
Frekvenca (Hz)	50/60
Montaža	Stropna vgradna
Izrez (mm)	Ø205
Globina montaže (mm)	65
Barva	črna
Material	Aluminijasta litina
Višina (mm)	45
Premier (mm)	220
Dodatna oprema	LID16949--
ØxV mm	220x45
Izrez (mm)	Ø205

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Tilo 30 LED 30W 2250lm 3000K 220-240V IP44 črna svetilka, stropna, vgradna, downlight	LID16127
Dodatna oprema	
Sponka hitra 32A 2x3-polna	LID16949