

Podatkovni list izdelka: LID16444--

69066/C 1W LED CW SS316 IP68 vgradna podvodna 24V

20 GARDEN&UNDERWATER



Informacija o izdelku

1W underwater LED spot, IP68. _x000D_ Underwater only / 2m max depth. _x000D_ Requires 24V driver. _x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnični podatki

svetlobni tok (lm) (lm)	70
barva svetlobe	hladno bela
barvna temperatura (K)	4000
indeks barvnega videza Ra	≥80
zatemnilno	odvisno od napajalnika da
zaščitni razred	III
stopnja mehanske zaščite	IP68
mehanska odpornost	IK10
vrsta svetilke	talna vgradna svetilka
vklij. s svetlobnim virom	da
okov	LED Platine
sistemska učinkovitost (lm/W)	70

Tehnični podatki - Nadaljevanje

moč (W)	1
krmilna naprava	potrebno naročiti posebej
delovna napetost DC (V)	24
vhodna napetost DC (V)	24
montaža	talna vgradna
izrez (mm)	Ø 46
vgradna globina (mm)	90
barva	nerjaveče jeklo
material	nerjavelče jeklo
višina (mm)	83
premer (mm)	52
dodatni pribor	LID16949--
ØxV mm	52x83
izrez (mm)	Ø 46

Merska skica: 69066/C 1W LED CW SS316 IP68 vgradna podvodna 24V



Tabela izdelkov

Opis	Šifra
69066/C 1W LED CW SS316 IP68 vgradna podvodna 24V 20 GARDEN&UNDERWATER	LID16444
dodatni pribor	
050180E konektor hitri priklop kablov 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949