

Podatkovni list izdelka: LID16508--

67504/AN/C antracitni LED stebriček 60cm 22W CW IP65 230V

stoječa svetilka; 20 GARDEN&UNDERWATER



Informacija o izdelku

22W LED Bollard, IP65 for Garden illumination. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Tehnični podatki


maks. temperatura okolja (°C)	55
svetlobni tok (lm) (lm)	1900
barva svetlobe	nevtrarno bela
barvna temperatura (K)	4000
indeks barvnega videza Ra	≥80
zatemnilno	ne
zaščitni razred	I
stopnja mehanske zaščite	IP65
mehanska odpornost	IK10
vrsta svetilke	steburna svetilka
vklij. s svetlobnim virom	da
okov	LED Platine
sistemska učinkovitost (lm/W)	86

Tehnični podatki - Nadaljevanje

faktor moči	0,9
moč (W)	22
krmilna naprava	LED napajalnik
delovna napetost AC (V)	220-240
vhodna napetost AC (V)	220-240
delovni tok mA (mA)	550
vhodni tok (A)	0,50
frekvenca (Hz)	50/60
montaža	talna nadgradna
barva	antracitno siva
material	tlačno liti aluminij
dolžina (mm)	160
širina (mm)	160
višina (mm)	600
DxŠxV mm	160x160x600

Merska skica: 67504/AN/C antracitni LED stebriček 60cm 22W CW IP65 230V



Energijski razred: 67504/AN/C antracitni LED stebriček 60cm 22W CW IP65 230V

Opis	Šifra
67504/AN/C antracitni LED stebriček 60cm 22W CW IP65 230V stoječa svetilka; 20 GARDEN&UNDERWATER	LID16508