

Podatkovni list izdelka: LID16688--

50140B/W/D bela 40W DL 60x60cm vgradni panel IP20 BACKLIT

stropna LED; 06 DOWNLIGHT FIX LED



Informacija o izdelku

60x60 recessed backlit LED panel for T-rail false ceilings. Uniform lighting, ideal for commercial applications. Complete with 850mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnični podatki

svetlobni tok (lm) (lm)	4000
barva svetlobe	hladno bela
barvna temperatura (K)	6000
indeks barvnega videza Ra	≥80
življenjska doba	35.000h
zatemnilno	ne
zaščitni razred	II
stopnja mehanske zaščite	IP20
vrsta svetilke	LED panel
vklij. s svetlobnim virom	da
okov	LED Platine
kot osvetlitve (°)	120
sistemska učinkovitost (lm/W)	100

Tehnični podatki - Nadaljevanje

faktor moči	0,9
moč (W)	40
krmilna naprava	LED napajalnik
delovna napetost AC (V)	220-240
vhodna napetost AC (V)	220-240
delovni tok mA (mA)	850
vhodni tok (A)	0,85
frekvenca (Hz)	50/60
montaža	podometna vgradna
vgradna globina (mm)	50
barva	bela
material	aluminij jeklo
dolžina (mm)	595
širina (mm)	595
višina (mm)	29
dodatni pribor	LID16949--
DxŠxV mm	595x595x29

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
50140B/W/D bela 40W DL 60x60cm vgradni panel IP20 BACKLIT stropna LED; 06 DOWNLIGHT FIX LED	LID16688
dodatni pribor	
050180E konektor hitri priklop kablov 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949