

Podatkovni list izdelka: LID16777--

Svetilka Lano Quadro BL, M600, 40W, 6000K, 4000lm, 230V

UGR<19, z mikroprizmatičnim pokrovom



Informacija o izdelku

60x60 UGR19 recessed backlit LED panel for T-rail false ceilings. Uniform lighting, ideal for commercial applications. Complete with 1000mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnični podatki

svetlobni tok (lm) (lm)	4000
barva svetlobe	hladno bela
barvna temperatura (K)	4000
indeks barvnega videza Ra	≥80
indeks bleščanja (UGR)	<19
zatemnilno	ne
zaščitni razred	II
stopnja mehanske zaščite	IP20
vklij. s svetlobnim virom	da
okov	LED Platine
kot osvetlitve (°)	120
kot zaznavanja (°)	

Tehnični podatki - Nadaljevanje

sistemska učinkovitost (lm/W)	100
faktor moči	0,9
moč (W)	40
krmilna naprava	LED napajalnik
delovna napetost AC (V)	220-240
frekvenca (Hz)	50/60
montaža	podometna vgradna
vgradna globina (mm)	60
barva	bela
material	aluminij jeklo
dolžina (mm)	595
širina (mm)	595
višina (mm)	35
dodatni pribor	LID16949--
DxŠxV mm	595x595x35

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Svetilka Lano Quadro BL, M600, 40W, 6000K, 4000lm, 230V UGR<19, z mikroprizmatičnim pokrovom	LID16777
dodatni pribor	
050180E konektor hitri priklop kablov 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949