

Podatkovni list izdelka: LID17218--

11128G/W/W bel vgradni COB 25W WW 15-45° 230V satovje

vključno s 750mA napajalnikom; 07 DOWNLIGHT ADJ LED



Informacija o izdelku

25W COB LED zoomable 15°-45° adjustable downlight with removable honeycomb. Supplied with 600mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnični podatki

svetlobni tok (lm) (lm)	2500
barva svetlobe	toplo bela
barvna temperatura (K)	3000
indeks barvnega videza Ra	≥90
zatemnilno	ne
zaščitni razred	II
stopnja mehanske zaščite	IP20
vrsta svetilke	stropna vgradna svetila
vklj. s svetlobnim virom	da
okov	LED Platine
kot osvetlitve (°)	15-45
sistemska učinkovitost (lm/W)	100
faktor moči	0,95

Tehnični podatki - Nadaljevanje

moč (W)	25
krmilna naprava	LED napajalnik
delovna napetost AC (V)	220-240
vhodna napetost AC (V)	220-240
delovni tok mA (mA)	600
vhodni tok (A)	0,60
frekvenca (Hz)	50/60
montaža	podometna vgradna
izrez (mm)	Ø 120
vgradna globina (mm)	70
barva	bela
material	aluminij
višina (mm)	58
premer (mm)	134
dodatni pribor	LID16949--
ØxV mm	134x58
IZREZ (mm)	Ø 120

Merska skica: 11128G/W/W bel vgradni COB 25W WW 15-45° 230V satovje



Tabela izdelkov

Opis	Šifra
11128G/W/W bel vgradni COB 25W WW 15-45° 230V satovje vključno s 750mA napajalnikom; 07 DOWNLIGHT ADJ LED	LID17218
dodatni pribor	
050180E konektor hitri priklop kablov 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949