

Podatkovni list izdelka: LID17282--

50140BU/W/V bela 40W CCT V 60x60 UGR19 panel IP20 BACKLIT

nastavljiva barvna temperatura, Backlit, vključno s 1000mA napajalnikom



Informacija o izdelku

60x60 adjustable CCT recessed backlit LED panel with microprismatic diffuser for T-rail false ceilings. Uniform lighting, ideal for commercial applications. Complete with 1000mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnični podatki

svetlobni tok (lm) (lm)	3600/4000/3800
barva svetlobe	hladno bela toplo bela nevtrarno bela
barvna temperatura (K)	4000 3000 5700
indeks barvnega videza Ra	≥80
indeks bleščanja (UGR)	<19
zatemnilno	ne
zaščitni razred	II
stopnja mehanske zaščite	IP20
vrsta svetilke	LED panel

Tehnični podatki - Nadaljevanje

vkli. s svetlobnim virom	da
okov	LED Platine
sistemska učinkovitost (lm/W)	90
faktor moči	0,90
moč (W)	40
krmilna naprava	LED napajalnik
delovna napetost AC (V)	220-240
vhodna napetost AC (V)	220-240
delovni tok mA (mA)	1000
vhodni tok (A)	1
frekvenca (Hz)	50/60
montaža	podometna vgradna
vgradna globina (mm)	60
barva	bela
material	aluminij jeklo
dolžina (mm)	595
širina (mm)	595
višina (mm)	30
dodatni pribor	LID16949--
DxŠxV mm	595x595x30

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
50140BU/W/V bela 40W CCT V 60x60 UGR19 panel IP20 BACKLIT nastavljiva barvna temperatura, Backlit, vključno s 1000mA napajalnikom	LID17282
dodatni pribor	
050180E konektor hitri priklop kablov 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949