


Podatkovni list izdelka: LID17291--

62140BRU/B/V črna 30x120 40W CCTV UGR19 IP20 230V BACKLIT

Backlit, vključno s 1000mA napajalnikom



Informacija o izdelku

30x120cm adjustable CCT surface mounted backlit LED panel with microprismatic diffuser. Uniform lighting, ideal for commercial applications. Complete with 1000mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnični podatki

svetlobni tok (lm) (lm)	3600/4000/3800
barva svetlobe	hladno bela toplo bela barva dneвне svetlobe
barvna temperatura (K)	3000;4000;5700
indeks barvnega videza Ra	≥80
indeks bleščanja (UGR)	<19
življenjska doba	50.000h
zatemnilno	ne
zaščitni razred	II
stopnja mehanske zaščite	IP20
vklj. s svetlobnim virom	da

Tehnični podatki - Nadaljevanje

okov	LED Platine
sistemska učinkovitost (lm/W)	90
moč (W)	40
krmilna naprava	LED napajalnik
delovna napetost AC (V)	220-240
vhodna napetost AC (V)	220-240
delovni tok mA (mA)	1000
frekvenca (Hz)	50/60
montaža	nadgradna stropna
barva	črna
material	aluminij jeklo
dolžina (mm)	1200
širina (mm)	300
višina (mm)	42
dodatni pribor	LID 16949--
DxŠxV mm	1200x300x42

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
62140BRU/B/V črna 30x120 40W CCTV UGR19 IP20 230V BACKLIT Backlit, vključno s 1000mA napajalnikom	LID17291
dodatni pribor	
050180E konektor hitri priklop kablov 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949