

Podatkovni list izdelka: LID17404--

7841 A/W linearni neonski trak 24V DC WW

5m zvitek 10W/m IP66

zatemnilni, 180LEDs/m, 5m na zvitku; 08 STRIPS & PROFILES



Informacija o izdelku

Linear neonflex with SMD2835 LEDs, 180LEDs/m, 10W/m. Supplied in 5 meters roll. Can be cut every 3,3cm. Requires 24V DC constant voltage LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	5.000,00
neto širina (mm)	4,00
neto višina (mm)	8,00
vrsta svetilke	LED trak
montaža	talna nadgradna stenska nadgradna nadgradna stropna
material	silikon
krmilna naprava	potrebno naročiti posebej
delovna napetost AC (V)	220-240
delovna napetost DC (V)	24
vhodna napetost AC (V)	220-240
vhodna napetost DC (V)	24

Tehnični podatki - Nadaljevanje

okov	LED Platine
sistemska učinkovitost (lm/W)	28
barva svetlobe	toplo bela
barvna temperatura (K)	3000
indeks barvnega videza Ra	≥90
svetlobni tok/m (lm/m) (lm/m)	280
življenjska doba	36.000h / L70 / B50
zatemnilno	odvisno od napajalnika da
zaščitni razred	III
stopnja mehanske zaščite	IP66
vklij. s svetlobnim virom	da
DxŠxV mm	5000x4x8

Merska skica: 7841A/W linearni neonski trak 24V DC WW 5m zvitek 10W/m IP66



Opis	Šifra
7841A/W linearni neonski trak 24V DC WW 5m zvitek 10W/m IP66 zatemnilni, 180LEDs/m, 5m na zvitku; 08 STRIPS & PROFILES	LID17404