

Podatkovni list izdelka: LID17666--

7844E/C COB trak 24V CW 5m zvitek

10,5W/m 3YW IP20

potreben 24V DC napajalnik, 3M 3M dvostranski lepilni trak; 08 STRIPS & PROFILES



Informacija o izdelku

Flexible COB LED strip, 480LEDs/meter, 10,5W/meter. Supplied in 5 meters roll with 3M double face adhesive tape. Can be cut every 5cm. Requires 24V DC constant voltage LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	5.000,00
neto širina (mm)	8,00
neto masa (kg)	0,14
vrsta svetilke	LED trak
montaža	talna nadgradna stenska nadgradna nadgradna stropna
krmilna naprava	potrebno naročiti posebej
okov	LED Platine
sistemska učinkovitost (lm/W)	90
barva svetlobe	nevtrarno bela
barvna temperatura (K)	4000
indeks barvnega videza Ra	≥90

Tehnični podatki - Nadaljevanje

svetlobni tok/m (lm/m) (lm/m)	950
zatemnilno	da
stopnja mehanske zaščite	IP20
razred energetske učinkovitosti	F

Merska skica: 7844E/C COB trak 24V CW 5m zvitek 10,5W/m 3YW IP20

Cut every 5cm
(24-LED segment)



Opis	Šifra
7844E/C COB trak 24V CW 5m zvitek 10,5W/m 3YW IP20	
potreben 24V DC napajalnik, 3M 3M dvostranski lepilni trak; 08 STRIPS & PROFILES	LID17666