

Podatkovni list izdelka: LIEP00047-

Line 50 WL D/I 30W 3611lm 830 OP on/off bela l-612mm

stenska svetilka iz aluminija, difuzor PMMA opalni, direktna/indirektna porazdelitev, visoka moč, UGR <19



Tehnični podatki

lumen	3611
svetlobni tok (lm) (lm)	3282
barva svetlobe	toplo bela
barvna temperatura (K)	3000
indeks barvnega videza Ra	≥80
barvna obstojnost MacAdam (sdcm)	3
življenjska doba	50.000h / L80 / B10
zatemnilno	ne
zaščitni razred	I
stopnja mehanske zaščite	IP20
vrsta svetilke	stenska svetilka
vklj. s svetlobnim virom	da
okov	LED Platine
moč (W)	30
krmilna naprava	LED napajalnik, AC / DC
delovna napetost AC (V)	220-240V 50/60Hz

Tehnični podatki - Nadaljevanje

delovni tok mA (mA)	300
barva	bela
material	aluminij
dolžina (mm)	571
višina (mm)	81
DxŠxV mm	612x50x81

Opis	Šifra
Line 50 WL D/I 30W 3611 lm 830 OP on/off bela I-612mm stenska svetilka iz aluminija, difuzor PMMA opalni, direktna/indirektna porazdelitev, visoka moč, UGR <19	LIEP00047