


Podatkovni list izdelka: LIEP0480--

NOVIA LINE 50 D/I 34,5W 4430lm 830 MP UGR<19 DALI črna I1454

svetilka iz aluminijastega profila z mikroprizmatičnim PMMA difuzorjem, direktna/indirektna osvetlitev, vklj. z žičnim obešalom 2000mm, IP20



Krivulja svetlobne porazdelitve



Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	1.454,00
neto širina (mm)	50,00
neto višina (mm)	81,00
neto masa (kg)	4,40
min. temperatura okolja (°C)	-20
maks. temperatura okolja (°C)	40
vrsta svetilke	viseča svetilka

Tehnični podatki - Nadaljevanje

montaža	viseča viseča montaža
temperaturno območje - delovanje (°C)	-20 do +30
barva	RAL 9005 (črna)
material	aluminij
prekritje	mikroprizmatično
indeks bleščanja (UGR)	<19
krmilna naprava	LED napajalnik
delovna napetost AC (V)	220-240V
vhodna napetost AC (V)	220-240V
okov	LED Platine
sistemska učinkovitost (lm/W)	7100
moč (W)	68
barva svetlobe	toplo bela
barvna temperatura (K)	3000
indeks barvnega videza Ra	≥90
barvna obstojnost MacAdam (sdc _m)	3
svetlobni tok (lm) (lm)	7100
življenjska doba	50.000h (L80/B50)
zatemnilno	DALI Push to DIM
zaščitni razred	I
stopnja mehanske zaščite	IP20
vklij. s svetlobnim virom	da
DxŠxV mm	1454x50x81

Merska skica: NOVIA LINE 50 D/I 34,5W 4430lm 830 MP UGR<19 DALI črna I1454




Tabela izdelkov

Opis	Šifra
NOVIA LINE 50 D/I 34,5W 4430lm 830 MP UGR<19 DALI črna I1454 svetilka iz aluminijastega profila z mikroprizmatičnim PMMA difuzorjem, direktna/indirektna osvetlitev, vklj. z žičnim obešalom 2000mm, IP20	LIEP0480
dodatni pribor	
Zatemičnik, podometni za DALI dušilke ali napajalnike za krmiljenje s tipkalom	EHDALIDIM