


Podatkovni list izdelka: LIF5016003

Flexstrip 96 NWR α =90+, 20,4W/m, 1900lm/m, 24VDC, IP44, l=5m

LED nevtralnno bela



Tehnični podatki

Watt/m (W/m)	20,40
Barvna temperatura (K)	4050K +/- 120
Toleranca barve	3-SDCM
Barva svetlobe	navtralnno bela
Barvni indeks	≥ 90
Svetlobni tok/m (lm/m) (lm/m)	1900
Kot sevanja (°)	120
Delovna napetost DC (V)	24
Stopnja zaščite	IP44
Zaščitni razred	III
Proizvajalec	02-Schrack
Dolžina (mm)	5000
Širina (mm)	12,50
Višina (mm)	2,20
Svetilno telo	LED
S svetlobnim virom	da
Vrsta sijalk	LED trak

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Flexstrip 96 NWRa=90+, 20,4W/m, 1900lm/m, 24VDC, IP44, l=5m	LIFS016003
LED nevtrarno bela	
Potrebna oprema	
Napajalnik 24V 150W IP65	LICLG15024
LED napajalnik 240W/10A, 24VDC IP67	LINT224240
Dodatna oprema	
Aluminijski profil CLF	LIAP006001
Aluminijski profil CLI	LIAP006003
Aluminijski profil CLR	LIAP006002
Aluminijski profil CLU	LIAP006004
Aluminijski profil CLW	LIAP006005
Aluminijski profil LBE, D-2000mm Š-25mm V-25mm	LIAP001003
Aluminijski profil LBE 30/60	LIAP001008
Aluminijski profil LBS, D-2000mm, Ø-29,9mm	LIAP001006
Aluminijski profil LBV, D-2000mm Š-22mm V-65mm	LIAP001007
Aluminijski profil MFI	LIAP005003
Aluminijski profil MFR 2m	LIAP005001
Aluminijski profil SLA, D-2000mm Š-60mm V-36mm	LIAP003002
Aluminijski profil SLH	LIAP003004
Aluminijski profil SLI, D-2000mm Š-70mm V-36mm	LIAP003003
Aluminijski profil SLR, D-2000mm Š-60mm V-50mm	LIAP003001
Aluminijski profil SLT	LIAP003005
Aluminijski profil SLW raven	LIAP003100
Aluminijski profil SLW rebrast	LIAP003200
Aluminijski profil SPL 2m	LIAP004001
Aluminijski profil TBE 2m	LIAP002006
Aluminijski profil TBF, D-2000mm Š-25mm V-12,5mm	LIAP002001
Aluminijski profil TBI - 2000 x 25 x 27 mm	LIAP002003
Aluminijski profil TBR - 2000 x 25 x 25 mm	LIAP002002
Aluminijski profil TBU, D-2000mm Š-35mm V-14,5mm	LIAP002004
Aluminijski profil TBW, D-2000mm Š-26,3mm V-80mm	LIAP002005