

Podatkovni list izdelka: LIFS050020

FS 50 (G2), 2000K, Ra95+, 11W/m, 880lm/m, 24VDC, IP44, l=5m

LED trak Flexstip bela svetloba sveč, samo za notranjo uporabo - deljiv vsakih 5cm - 140 LED/m



Tehnični podatki

moč na meter (W/m)	11
svetlobni tok/m (lm/m) (lm/m)	880
barva svetlobe	jantar
barvna temperatura (K)	2000 +/- 50
indeks barvnega videza Ra	≥95
barvna obstojnost MacAdam (sdcm)	3
zatemnilno	odvisno od napajalnika da
zaščitni razred	3 III
stopnja mehanske zaščite	IP44
vrsta svetilke	LED trak
vkli. s svetlobnim virom	da
kot osvetlitve (°)	120
zmogljivost sistema (W)	54
sistemska učinkovitost (lm/W)	88

Tehnični podatki - Nadaljevanje

delovna napetost DC (V)	24
montaža	talna nadgradna stenska nadgradna nadgradna stropna
temperaturno območje - delovanje (°C)	-20 do +45
dolžina (mm)	5000
širina (mm)	10,50
višina (mm)	2
masa (kg)	0,162
DxŠxV mm	5000x11x2
maks. LED-moč na meter (W)	11
binning	3-SDCM

Opis	Šifra
FS 50 (G2), 2000K, Ra95+, 11W/m, 880lm/m, 24VDC, IP44, l=5m LED trak Flexstip bela svetloba sveč, samo za notranjo uporabo - deljiv vsakih 5cm - 140 LED/m	LIFS050020