

Podatkovni list izdelka: LIFS100020

FS 100 (G2), CLW (2000K), Ra95+, 21W/m, 1760lm/m, 24VDC

LED trak, bela svetloba sveč, samo za notranjo uporabo - deljiv vsakih 5cm - 140 LED/m



Tehnični podatki

moč na meter (W/m)	21
svetlobni tok/m (lm/m) (lm/m)	1760
barva svetlobe	jantar
barvna temperatura (K)	2000 +/- 50
indeks barvnega videza Ra	≥95
barvna obstojnost MacAdam (sdcn)	3
zatemnilno	odvisno od napajalnika da
zaščitni razred	3 III
stopnja mehanske zaščite	IP44
vrsta svetilke	LED trak
vklij. s svetlobnim virom	da
kot osvetlitve (°)	120
zmogljivost sistema (W)	105
sistemska učinkovitost (lm/W)	88
delovna napetost DC (V)	24

Tehnični podatki - Nadaljevanje

vhodna napetost DC (V)	24
montaža	talna nadgradna stenska nadgradna nadgradna stropna
temperaturno območje - delovanje (°C)	-20 do +45
dolžina (mm)	5000
širina (mm)	12,50
višina (mm)	2
masa (kg)	0,201
DxŠxV mm	5000x13x2
maks. LED-moč na meter (W)	21
binning	3-SDCM

Opis	Šifra
FS 100 (G2), CLW (2000K), Ra95+, 21W/m, 1760lm/m, 24VDC LED trak, bela svetloba sveč, samo za notranjo uporabo - deljiv vsakih 5cm - 140 LED/m	LIFS100020