

Podatkovni list izdelka: LIFSL506KO

LED trak fleksibiln Light MAMBA 230VAC 50m 1500lm/ m 6000K

600W; brez kabskega koluta; možnost kombiniranja do skupne dolžine 75m; vključno z napajalnim kablom LIFSLCP153



Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	50.000,00
neto masa (kg)	14,00
vrsta svetilke	LED trak
delovna napetost AC (V)	230
moč (W)	600
barva svetlobe	hladno bela
barvna temperatura (K)	6000
svetlobni tok/m (lm/m) (lm/m)	1500
stopnja mehanske zaščite	IP65, IP44 (z vtičnico)

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
LED trak fleksibiln Light MAMBA 230VAC 50m 1500lm/m 6000K 600W; brez kabelskega koluta; možnost kombiniranja do skupne dolžine 75m; vključno z napajalnim kablom LIFSLCP153	LIFSL506KO
dodatni pribor	
Sponke, pritrdilne, za LED-trak Light "MAMBA" vklj. z vijaki priporočeno: 2 seta na meter	LIFSLCL01
Kavelj za obešanje, za LED-Mamba	LIFSLSH01
Kabel, napajalni, za LED-Mamba, 1,5m, "ženski", EU-vtikač z dvema usmernikoma	LIFSLCP153
T-konektor za LED-Mamba	LIFSLCT10
Pokrov, zaključni, za LED-Mamba	LIFSLEC05
Napajalnik, zasilno napajanje, za Mamba, 50W, 2x 60 minut 100–277VAC	LIFSLEPS
Zatamnilec za MAMBA, 20-100%, tipka vklop/izklop, IP65 maks. 75m, dolžina kabla: vsak po 2 m	LIFSLSD01
Konektor, povezovalni, set, za LED-Mamba, l=10 cm, ženski za podaljšanje priključka (končni del), vklj. s termoskrčno cevjo in kabelskimi vezicami	LIFSLMCC0F
Konektor, povezovalni, set, za LED-Mamba, l=10 cm, moški za priključitev napajalnega kabla LIFSLCP153, vklj. s termoskrčno cevjo in kabelskimi vezicami	LIFSLMCC0M
Kabel, priključni, za LED-Mamba, H07RN-F 2x1,5 mm², 5 m	LIFSLVL05
Kabel, priključni, za LED-Mamba, H07RN-F 2x1,5 mm², 10 m	LIFSLVL10
Set za popravilo, za LED-Mamba	LIFSLRK05