

Podatkovni list izdelka: LIFSX75025

LED-trak 75 podaljšan (G2) 15W/m 1900lm/m 2500K Ra95 10m

24VDC, IP44, Š=10,6mm - deljiv vsakih 5cm - 140 LED/m. Priporočeno območje zatemnitve 10–100%.



Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	10.000,00
neto širina (mm)	11,00
neto višina (mm)	3,00
neto masa (kg)	0,32
vrsta svetilke	LED trak
temperaturno območje - delovanje (°C)	–20 do +45
kot osvetlitve (°)	120
delovna napetost DC (V)	24
sistemska učinkovitost (lm/W)	130
barva svetlobe	ultra toplo bela
barvna temperatura (K)	2500
indeks barvnega videza Ra	≥95
barvna obstojnost MacAdam (sdcn)	3
svetlobni tok/m (lm/m) (lm/m)	1900
zatemnilno	odvisno od napajalnika da

Tehnični podatki - Nadaljevanje

zaščitni razred	III
stopnja mehanske zaščite	IP44
razred energetske učinkovitosti	D
vklij. s svetlobnim virom	da
DxŠxV mm	10000x11x3

Opis	Šifra
LED-trak 75 podaljšan (G2) 15W/m 1900lm/m 2500K Ra95 10m 24VDC, IP44, Š=10,6mm - deljiv vsakih 5cm - 140 LED/m. Priporočeno območje zatemnitve 10–100%.	LIFSX75025