


Podatkovni list izdelka: LIG2504231


AVENIDA LED 25W 3350lm 730 IP66

simetrična, siva

drog ni sestavni del svetilke



Krivulja svetlobne porazdelitve



Tehnični podatki

neto višina (mm)	482,00
neto premer (mm)	360,00
neto masa (kg)	4,40
min. temperatura okolja (°C)	-45
maks. temperatura okolja (°C)	55

Tehnični podatki - Nadaljevanje

vrsta svetilke	cestna svetilka
prenapetostna zaščita (kV)	6
montaža	montaža na drog
barva	siva
material	tlačno liti aluminij polikarbonat
prekritje	bistro
krmilna naprava	EVG
delovna napetost AC (V)	220-240
okov	LED Platine
sistemska učinkovitost (lm/W)	120
moč (W)	25
barva svetlobe	toplo bela
barvna temperatura (K)	3000
indeks barvnega videza Ra	≥70
svetlobni tok (lm) (lm)	3000
življenjska doba	100.000h / L90 / B10
zatemnilno	ne
zaščitni razred	II
stopnja mehanske zaščite	IP66
mehanska odpornost	IK10
vkli. s svetlobnim virom	da
vrh droga (mm)	76
površina izpostavljena vetru (m ²)	0,088
premer (mm)	360
ØxV mm	360x482
število svetilk na MCB B10	15
število svetilk na MCB B16	21

Merska skica: AVENIDA LED 25W 3350lm 730 IP66 simetrična, siva

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
AVENIDA LED 25W 3350lm 730 IP66 simetrična, siva drog ni sestavni del svetilke	LIG2504231
dodatni pribor	
Prekritje za drog ø60 mm za AVENIDA LED, sivo	LIG7200966