


Podatkovni list izdelka: LIG2508011

ARKTUR SQUARE LED 138W 17950lm/765 IP66 55° siva

reflektorska svetilka za hale, zaščita pred udarci z žogo



Krivulja svetlobne razdelitve



Tehnični podatki

Neto dolžina (mm)	515,00
Neto širina (mm)	345,00
Neto višina (mm)	90,00
Neto teža (kg)	6,50
Najnižja temperatura okolice (°C)	-40
Najvišja temperatura okolice (°C)	45

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Vrsta sijalk	Viseča svetila Stropnja nadgradna svetila Svetilka za industrijske hale
Montaža	Nadgradna stropna Viseča
Barva	siva
Material	Aluminijasta litina kaljeno steklo
Prenapetostna zaščita (kV)	6
Proizvajalec	01-Schrack-Trinity
Kot sevanja (°)	55
Krmilna naprava	EVG
Delovna napetost AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Moč (W)	138
Sistemska učinkovitost (lm/W)	127
Barva svetlobe	hladno bela
Barvna temperatura (K)	6500
Barvni indeks	≥70
Svetlobni tok (lm) (lm)	17950
Življenjska doba	100.000h / L80 / B10
Možnost zatemnitve	Ne
Zaščitni razred	I
Stopnja zaščite	IP66
Odpornost na udarce	IK07
S svetlobnim virom	da
DxŠxV mm	515x345x90

Merska skica: ARKTUR SQUARE LED 138W 17950lm/765 IP66 55° siva



Tabela izdelkov

Opis	Šifra
ARKTUR SQUARE LED 138W 17950lm/765 IP66 55° siva reflektorska svetilka za hale, zaščita pred udarci z žogo	LIG2508011
Dodatna oprema	
Nastavljiv nosilec za ARKTUR SQUARE+SQUARE ECO	LIG2000821
Pocinkana veriga KE za svetilko Ligne -S	LI8B000068
Nosilec za stropno montažo za ARKTUR SQUARE LED 2 kosa v kompletu	LIG2000824