

Podatkovni list izdelka: LIGA348275

AVENIDA LED 34W 3950lm 827 IP66

simetrična optika, grafit

grafitno siva, drog ni del svetilke



Tehnični podatki

neto višina (mm)	482,00
neto premer (mm)	360,00
neto masa (kg)	4,40
min. temperatura okolja (°C)	-40
maks. temperatura okolja (°C)	50
vrsta svetilke	cestna svetilka
prenapetostna zaščita (kV)	6
montaža	montaža na drog
barva	grafit
material	tlačno liti aluminij polikarbonat
prekritje	opalno bistro
krmilna naprava	EVG

Tehnični podatki - Nadaljevanje

delovna napetost AC (V)	220-240
okov	LED Platine
moč (W)	34
barva svetlobe	toplo bela
barvna temperatura (K)	3000
indeks barvnega videza Ra	≥80
svetlobni tok (lm) (lm)	4250
življenjska doba	100.000h / L80 / B10
zatemnilno	ne
zaščitni razred	II
stopnja mehanske zaščite	IP66
mehanska odpornost	IK08
vklij. s svetlobnim virom	da
vrh droga (mm)	76
površina izpostavljena vetru (m ²)	0,088
premer (mm)	360
ØxV mm	360x482
število svetilk na MCB B10	15
število svetilk na MCB B16	21

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
AVENIDA LED 34W 3950lm 827 IP66 simetrična optika, grafit grafitno siva, drog ni del svetilke	LIGA34827S
dodatni pribor	
Prekritje za drog ø60 mm za AVENIDA LED, grafitno sivo	LIG7500982