

Podatkovni list izdelka: LIGL132071


AVENIDA LED 48W 6550lm 730 IP66

simetrična optika, grafit

grafitno siva, drog ni del svetilke



Krivulja svetlobne porazdelitve



Tehnični podatki

neto višina (mm)	482,00
neto premer (mm)	360,00
neto masa (kg)	4,40
min. temperatura okolja (°C)	-40
maks. temperatura okolja (°C)	45

Tehnični podatki - Nadaljevanje

vrsta svetilke	cestna svetilka
montaža	montaža na drog
barva	grafit
material	tlačno liti aluminij polikarbonat
krmilna naprava	EVG
delovna napetost AC (V)	220-240
okov	LED Platine
sistemska učinkovitost (lm/W)	123
moč (W)	49
barva svetlobe	toplo bela
barvna temperatura (K)	3000
indeks barvnega videza Ra	≥70
svetlobni tok (lm) (lm)	6050
življenjska doba	100.000h / L90 / B10
zatemnilno	ne
zaščitni razred	II
stopnja mehanske zaščite	IP66
mehanska odpornost	IK10
vklij. s svetlobnim virom	da
premer (mm)	360
ØxV mm	360x482
število svetilk na MCB B10	7
število svetilk na MCB B16	21

Merska skica: AVENIDA LED 48W 6550lm 730 IP66 simetrična optika, grafit




Tabela izdelkov

Opis	Šifra
AVENIDA LED 48W 6550lm 730 IP66 simetrična optika, grafit grafitno siva, drog ni del svetilke	LIGL132071
dodatni pribor	
Prekritje za drog ø60 mm za AVENIDA LED, sivo	LIG7200966