





Podatkovni list izdelka: LIHB 13000-

ARKTUR ROUND II ECO 100W, 13000lm, 4000K, 120°

svetilka za hale



Tehnični podatki

Neto višina (mm)	114,00
Neto premer (mm)	380,00
Neto teža (kg)	6,00
Najnižja temperatura okolice (°C)	-20
Najvišja temperatura okolice (°C)	50
Vrsta sijalk	Viseča svetila Stropnja nadgradna svetila Svetilka za industrijske hale
Montaža	Nadgradna stropna Viseča
Moč (W)	100
Barva	RAL 9006 (siva)
Material	Polikarbonat Aluminij

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Proizvajalec	01-Schrack-Trinity
Kot sevanja (°)	120
Krmilna naprava	LED napajalnik
Delovna napetost AC (V)	230
Grlo	LED Platine
Sistemska učinkovitost (lm/W)	130
moč (W)	100
Barva svetlobe	nevtrarno bela
Barvna temperatura (K)	4000
Barvni indeks	≥80
Svetlobni tok (lm) (lm)	13000
Število svetilk	1
Življenjska doba	60.000h / L80 / B10
Možnost zatemnitve	Ne
Zaščitni razred	I
Stopnja zaščite	IP65
Odpornost na udarce	IK10
S svetlobnim virom	da
ØxV mm	380x114

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
ARKTUR ROUND II ECO 100W, 13000lm, 4000K, 120° svetilka za hale	LIHB13000
Dodatna oprema	
ARKTUR ROUND montažni nosilec za stropno nadgradno montažo high bay lighting	LIHBMB380