


Podatkovni list izdelka: LIIM0009--

SEGON BASIC 35W, bela, 3K, 4K, 6,5K, UGR<19, 230V, 60°

3000K=2870lm, 4000K=3150lm, 6500K=3150lm, z napajalnikom (nezatemnilnim), stropni, vgradni reflektor Downlight



Krivulja svetlobne porazdelitve




Tehnični podatki

Neto višina (mm)	112,80
Neto premer (mm)	232,00
Neto teža (kg)	0,68
Min. temperatura okolice (°C)	-20

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Maks. temperatura okolice (°C)	40
Izrez (mm)	Ø195-210
Vrsta sijalk	stropna vgradna svetila
montaža	stropna vgradna
Barva	bela
Material	aluminij plastika
Kot sevanja (°)	60
Ocena bleščanja (UGR)	<19
Krmilna naprava	LED napajalnik
Delovna napetost AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
moč (W)	35
Barva svetlobe	hladno bela toplo bela nevtrarno bela
Barvna temperatura (K)	3000, 4000, 6500
Barvni indeks	≥80
Stabilnost barve MacAdam (sdcm)	<6
Svetlobni tok (lm) (lm)	3000K=2870lm, 4000K=3150lm, 6500K=3150lm
Življenjska doba	50.000h / L70 / B50
Možnost zatemnitve	da, z optimalnim napajalnikom z možnostjo zatemnjevanja
Zaščitni razred	II
Stopnja zaščite	IP20
Odpornost na udarce	IK03
S svetlobnim virom	da
Premier (mm)	232
ØxV mm	232x113
Izrez (mm)	Ø195-210

Merska skica: SEGON BASIC 35W, bela, 3K, 4K, 6,5K, UGR<19, 230V, 60°**Tabela izdelkov**

Opis	Šifra
SEGON BASIC 35W, bela, 3K, 4K, 6,5K, UGR<19, 230V, 60° 3000K=2870lm, 4000K=3150lm, 6500K=3150lm, z napajalnikom (nezatemnilnim), stropni, vgradni reflektor Downlight	LIIM0009
Dodatna oprema	
3 kratna priključna doza, IP20, vzmetne sponke	LID15379
Napajalnik za SEGON BASIC, 35W, DALI zatemnilni brez stroboskopskega učinka (FLICKERFREE), z vtičnim konektorjem	LIIM0023
Napajalnik za SEGON Basic 35W, nezatemnilni brez stroboskopskega učinka (FLICKERFREE), z vtičnim konektorjem	LIIM0025