

Podatkovni list izdelka: LILD095136

LED Downlight 95 - IP43 | CRI/RA 97 (nagibna)

ultra toplo bela



Tehnični podatki

Neto višina (mm)	88,00
Neto premer (mm)	105,00
Neto teža (kg)	0,24
Izrez (mm)	94-101
Vrsta sijalk	Downlight
Montaža	Stropna vgradna
Barva	bela
Proizvajalec	02-Schrack
Kot sevanja (°)	36
Delovni tok mA (mA)	350
Svetilno telo	COB LED
Grlo	LED Platine
moč (W)	9,60
Barva svetlobe	ultra toplo bela
Barvna temperatura (K)	2600-2800
Barvni indeks	≥97
Svetlobni tok/m (lm/m) (lm/m)	550

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Stopnja zaščite	IP43
S svetlobnim virom	da
Premer (mm)	88
ØxV mm	105x88
Izrez (mm)	94-101

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
LED Downlight 95 - IP43 CRI/RA 97 (nagibna) ultra toplo bela	LILD095136
Potrebna oprema	
LED napajalnik OS 13W/350mA, zatemnilni, MM, IP20	LINT313350
LED napajalnik TC 15W/350mA - Push & 1-10V zatemn., MM, IP20	LINT720001
LED napajalnik TC 15W/350mA, DALI zatemnilni, MM, IP20	LINT720002
Dodatna oprema	
LED napajalnik OS 13W/350mA, zatemnilni, MM, IP20	LINT313350
LED napajalnik TC 15W/350mA - Push & 1-10V zatemn., MM, IP20	LINT720001
LED napajalnik TC 15W/350mA, DALI zatemnilni, MM, IP20	LINT720002