

Podatkovni list izdelka: LILE0021 --


ELEGANCE ROUND IV 37W 3700lm 3000K

Triac zatemnil. IP20 bela

svetilka, stenska/stropna



Krivulja svetlobne razdelitve



Tehnični podatki

Neto višina (mm)	63,00
Neto premer (mm)	400,00
Neto teža (kg)	2,11
Najnižja temperatura okolice (°C)	-10
Najvišja temperatura okolice (°C)	40
Vrsta sijalk	Stenska nadgradna svetila Stropnja nadgradna svetila

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Montaža	Nadgradna stropna Stenska
Barva	bela
Material	Polikarbonat Aluminij
Proizvajalec	01-Schrack-Trinity
Kot sevanja (°)	110
Krmilna naprava	LED napajalnik
Delovna napetost AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Moč (W)	37
Sistemska učinkovitost (lm/W)	100
Barva svetlobe	toplo bela
Barvna temperatura (K)	3000
Barvni indeks	≥80
Svetlobni tok (lm) (lm)	3700
Življenjska doba	30.000h / L70 / B50
Možnost zatemnitve	TRIAC
Zaščitni razred	II
Stopnja zaščite	IP20
Razred energetske učinkovitosti	A++ A+ A
Odpornost na udarce	IK10
S svetlobnim virom	da
Premer (mm)	400
ØxV mm	400x63

Merska skica: ELEGANCE ROUND IV 37W 3700lm 3000K Triac zatemnil. IP20 bela





Tabela izdelkov

Opis	Šifra
ELEGANCE ROUND IV 37W 3700lm 3000K Triac zatemnil. IP20 bela svetilka, stenska/stropna	LILE0021